

// Nové výrazné kazetové motivy



Výklopná vrata Berry

Nejvíce kupovaná garážová vrata v Evropě







 Znaky jakosti Hörmann	4
Jen u firmy Hörmann – přednosti	6
Ocelová vrata s drážkovými motivy	8
Ocelová vrata s kazetovými motivy	12
Vrata s výplní z masivního dřeva	14
Designová vrata s výplní z masivního dřeva	16
Vrata s výplní na straně stavby	18
Barvy a povrchy	20
Prosklení a madla	22
Přehled všech ocelových motivů vrat	24
Modernizace vrat	26
Automatická vrata s pohonem	28
Bezpečnostní charakteristiky	30
Velikosti vrat, montážní údaje	32
Přehled programu	38

Další informace o výklopných vratech Berry
a dalších kvalitních výrobcích Hörmann naleznete
na **www.hoermann.com**.

„K dobrému jménu je třeba se dopracovat.“

August Hörmann, zakladatel firmy, 1886-1944



Jméno, které je příslibem

Kvalitě značky Hörmann můžete důvěřovat

Pravá výklopná vrata Berry dostanete jen u společnosti Hörmann, evropského výrobce číslo 1 s 13 miliony prodaných vrat. Zcela ve smyslu zakladatele firmy je značka Hörmann tenkrát stejně jako dnes zárukou kvality. Společnost Hörmann se svou vyzrálou technikou, mnohostranným výběrem motivů a komfortní, bezpečnou obsluhou určuje měřítko. A to již 75 let.

Všechno od jednoho výrobce v kvalitě bez kompromisů

Made in Germany

Všechny komponenty vrat a pohonů společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Naši vysoce kvalifikovaní pracovníci intenzivně pracují na nových výrobcích, probíhá nepřetržitý vývoj a zlepšování detailů. Tak vznikají patenty a výhradní postavení na trhu. Dlouhodobé zkoušky za reálných podmínek zajišťují vyzrálé sériové výrobky v kvalitě Hörmann.

Certifikovaná kvalita značky

Vrata a pohony jsou u výrobce Hörmann stoprocentně vzájemně přizpůsobeny a pro vaši bezpečnost zkoušeny a certifikovány nezávislými, uznávanými ústavy. Jsou vyráběny podle systému řízení jakosti DIN ISO 9001 a splňují všechny požadavky evropské normy EN 13241-1. Další informace týkající se bezpečnosti naleznete na stranách 30-31.

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí

Zodpovědný přístup ke zdrojům a nekompromisní reakce na předpisy pro ochranu životního prostředí mají u společnosti Hörmann již dlouho prioritu. Díky nasazení vysoce moderních výrobních zařízení a neustále se zdokonalujících postupů šetrných vůči životnímu prostředí bylo možné značně snížit spotřebu energie ve výrobě. Společnost Hörmann bude i v budoucnu důsledně postupovat touto cestou.

Výkonnost a dlouhá životnost

Díky vynikajícím technickým řešením a nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann 10 roků záruky na všechna výklopná vrata Berry a 5 roků záruky na pohony Hörmann.



* Podrobné záruční podmínky naleznete na: www.hoermann.com.





Zkušenosti jsou zdrojem inovací

Vyzrálá kvalita vrat s bezpečným komfortem obsluhy

Po 75 letech výroby vrat disponuje společnost Hörmann vědomostmi a know-how, jak výrobky optimalizovat do nejmenšího detailu. Vlastní firemní oddělení výzkumu a vývoje na tom pracuje s velkou ctí: Jejich motivací je nepřetržitý vývoj ve vzhledu, funkci, životnosti a bezpečnosti. I vy můžete mít z tohoto know-how prospěch. Z inovací, které dostanete jen u firmy Hörmann.

Bezpečnost a komfort pro vás i vaši rodinu



Tím si můžete být naprosto jisti

Příkladem vysokého bezpečnostního vybavení výklopných vrat Berry jsou pružné ochranné kryty (obr. 1) nad rameny pák. Tyto kryty zcela zakrývají nebezpečný prostor a snižují tak nebezpečí nechtěného zhmoždění nebo sevření. Tak vysoký bezpečnostní standard mají jen výklopná vrata Hörmann.

Vícenásobně zajištěno

Vícenásobný pružinový systém (obr. 2) spolehlivě zajišťuje vrata před pádem. Pokud by se některá pružina zlomila, ostatní, neporušené pružiny vrata zajišťí. Vzdálenost vinutí pružin je přitom tak malá, že i dětské prsty jsou prakticky chráněny před sevřením.

Komfortně uzavřeno

Speciálně tvarované rameno páky (obr. 3) přitiskne vrata při zavírání těsně na zárubeň a vrata se sama přitáhnou. Tím mezi vraty a rámem nezůstane žádná mezera. Vrata jsou po celém obvodu těsně uzavřena.

Lepší ochrana proti vloupání


Jedinečné zamknutí výklopných vrat Hörmann otočnou závorou (obr. 4) pevně zafixuje rohy křídla vrat na rámu a tím je zavře mnohem bezpečněji než obvyklé rozvory. Vypáčení vrat je prakticky nemožné. Pomocí volitelné sady pro dodatečnou výbavu umožňující jednoduchou svépomocnou montáž můžete vrata zamknout ještě nahoře.

Individuální komfort obsluhy

Abyste svá automatická sekční vrata mohli kdykoli pohodlně a jednoduše obsluhovat, nabízí společnost Hörmann pro všechny montážní situace vhodné kvalitní mobilní i stacionární příslušenství. Od ručního vysílače „mikro“ přes kódovací tlačítko a čtečku otisků prstů až po speciální řešení, například nouzový akumulátor. Další informace o pohonech garážových vrat Hörmann a velkém programu příslušenství najdete na straně 29, ve speciálních odborných prospektech a na webu www.hoermann.com.



1



2

3



4





Klasická vrata s nadčasovým vzhledem


Ocelová vrata s drážkovými a panelovými motivy

Oblíbená výklopná vrata s vodorovným nebo svislým vedením linií působí přesvědčivě díky svému stále aktuálnímu vzhledu. Nejlepší kvalita materiálů zaručuje dlouhou životnost a trvalou ochranu proti korozi.

Ocelová vrata Přímkové drážkové motivy



Motiv 902
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat integrované
a vedlejší dveře



Motiv 968
Šířka vrat do 2750 mm



Motiv 984
Ocelový panel svisle
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 985
Ocelový panel vodorovně
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Elegantní motiv 984 skvěle ladí s přímkově ztvárněným vstupním prostorem domu.



Povrchy Decograin s detailně věrným charakterem dřeva.

Křídlo vrat pokryté na venkovní straně fólií z umělé hmoty odolné proti UV záření s detailně věrným, přirozeným vzhledem dřeva zůstane dlouho krásné a není nutné je natírat. Povrchy Decograin dostanete pro motivy: 971, 973, 975, 977, 984 a 985.



Výklopná vrata pro individualisty

Jasně a funkční aspekty

Volný výběr barev a přídatných prvků návrhu, například vložených vlisů, stromečkového vzoru nebo tvarově krásných klik, umožňuje zcela individuální návrh vrat.

Ocelová vrata


Varianty s drážkami



Motiv 941
Vroubkovaná ocel
s dosedajícím vlisem
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 957
Vroubkovaná ocel se
středním a bočním profilem
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 990
Vroubkovaná ocel,
stromečkový vzor
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 914
Vroubkovaná ocel
s ventilačními otvory
Šířka vrat do 5000 mm
Optimální pro podzemní
a hromadné garáže



Vysoce jakostní pokrytí základní polyesterovou práškovou barvou

Pozinkovaná křídla vrat i dveří jsou optimálně chráněna proti povětrnostním vlivům i korozi až po řezné hrany. Díky tomu zůstanou vrata dlouho krásná.

S výklopnými vraty Berry v barevném odstínu CH 703 dodává Hörmann i atraktivní motivy domovních dveří ve stejném barevném odstínu.



Stromečkový motiv 990 barevně sladěný s architekturou domu. Další podrobnosti o barevných možnostech najdete na stranách 20-21.



Tip Téměř ke všem motivům výklopných vrat dodává Hörmann vedlejší dveře stejného vzhledu.



Zdůraznění tvaru kazetovým vzhledem

Sladěno s architekturou domu

U firmy Hörmann máte k výběru pět kazetových motivů. Jeden z nich se určitě bude hodit k architektuře vašeho domu. Všechny motivy vám nyní nabízíme také s povrchy Decograin Zlatý dub a Rosewood. Pro více světla v garáži můžeme většinu kazetových motivů dodat i s prvky prosklení.

Ocelová vrata Působivé kazety



Motiv 971
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 975
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 977
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 979
Šířka vrat do 2625 mm



Motiv 973
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Více profilu, více výrazu
Nové kazetové motivy mají ještě výraznější profil.



Jen u firmy Hörmann



Krása z přírody

Výplně z masivního dřeva v mistrovské kvalitě


Je-li pro vzhled vašeho domu určující dřevo, je rozhodnutí pro garážová vrata s výplní z masivního dřeva vlastně zcela logické. U firmy Hörmann můžete volit ze sedmi motivů: svislá nebo vodorovná orientace, se stromečkovým vzorem nebo kosočtverečným vzorem.

Dřevěná vrata V provedení severský smrk a kanadská tsuga

Zobrazená vrata byla majitelem namořena tak, aby byla sladěna s obložením fasády.



◀ **Motiv 933**
Šířka vrat do 3000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 925 ▶
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat integrované
a vedlejší dveře




◀ **Motiv 934**
Šířka vrat do 5000 mm
Lze dodat integrované
a vedlejší dveře



Motiv 931 ▶
Šířka vrat do 2750 mm
Lze dodat vedlejší dveře



◀ **Motiv 937**
Šířka vrat do 3000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



Motiv 927 ▶
Šířka vrat do 3000 mm
Lze dodat vedlejší dveře



◀ **Motiv 936 basic**
Šířka vrat do 3000 mm
Lze dodat vedlejší dveře
Více informací k tomuto
mimořádně výhodnému
motivu dřeva s drážkami
najdete na straně 21.



Dřevo potřebuje ochranu

Dřevěné profily opatřené ve výrobním závodě bezbarvou impregnací proti modré hnilobě a škůdcům dřeva vyžadují dlouhodobě další ochranu. Proto byste měli dřevo navíc ošetřit pigmentovanou lazurou pro ochranu dřeva proti povětrnostním vlivům a ultrafialovým paprskům. Dřevo můžete natřít odstínem podle svých představ sladěným s dřevěnými prvky vašeho domu.



Pokyny k ošetřování pro dlouhodobou ochranu povrchu najdete v našem návodu k montáži.



Tip

Jestliže až doposud byl vchod do domu vaší jedinou vizitkou, můžete nyní na stejně vysoké úrovni ztvárnit i garážová vrata. Nechte se nadchnout krásnými motivy a množstvím možností.




Exkluzivní designová dřevěná vrata

Stejný vzhled jako domovní dveře

Tato vkusná linie návrhů motivů byla vyvinuta pro zvýšené nároky. Množství možností ztvárnění poskytuje kreativní prostor pro přeměnu zcela podle osobních představ. Celé v bílé barvě s exkluzivními prvky z kovu a skla se stanou garážová vrata atraktivním poutačem pozornosti. Stylové prostředí je dotaženo k dokonalosti sladěnými domovními dveřmi se stejným vzhledem.


Garážová vrata a hliníkové domovní dveře se stylovými prvky z ušlechtilé oceli.



Motiv 41
Vrata



Motiv 41 TC
Domovní dveře




Motiv 45
Vrata



Motiv 45 TC
Domovní dveře



Motiv 62
Vrata



Motiv 62 TC
Domovní dveře



Motiv 689
Vrata



Motiv 689 TC
Domovní dveře

Křídla vrat se skládají z vícevrstvé dřevěné výplně a jsou opatřena 3násobným, hedvábně matovým pokrytím v čistě bílém barevném odstínu. Rám zárubně je již ve výrobním závodě Hörmann opatřen základním nátosem polyesterovou práškovou barvou.




Díky čtyřem možným variantám ztvárnění se stylově aranžovanými prvky z ušlechtilé oceli a skla se designová vrata Hörmann stávají atraktivním poutačem pozornosti a výrazem vašich vysokých nároků.

Designová vrata jsou automatická vrata

Tato exkluzivní garážová vrata se vyznačují designem a komfortem, proto se dodávají bez madla. Ve standardní výbavě není obsažen potřebný pohon. Doporučujeme pohon Hörmann SupraMatic.

Ve srovnání s vraty mají domovní dveře velmi malý rozdíl v barvě a stupni lesku podmíněný materiálem.

Nechte svá garážová vrata jednoduše zneviditelnit.
S exkluzivním obložením panely lícujícími s plochou jsou vrata důsledně integrována do fasády.



Vlastní ztvárnění

Garážová vrata pro vysoké architektonické nároky

S motivem 905 ztváříte čelo garáže zcela podle svých představ a osobního architektonického stylu. Ocelová rámová konstrukce určená pro výplň na straně stavby (zákazníka) tvoří solidní technickou základnu, na které můžete stavět. Pouze váš osobní vkus rozhoduje o druhu výplně. Harmoničtěji nelze do uceleného, náročného ztvárnění fasády integrovat žádná jiná garážová vrata.

Ocelová vrata pro instalaci výplně na straně stavby



Motiv 905


Šířka vrat do 5000 mm

Lze dodat integrované a vedlejší dveře


To je solidní základna.

- Velmi stabilní rámová konstrukce se zesílenými výztuhami. Kompletně svařená!
- Plně pozinkovaná, rám vratového křídla navíc s pokrytím vysoce kvalitní polyesterovou základní práškovou barvou, barevný odstín terakotově hnědá (podobný RAL 8028).
- Rám a výztuhy děrované po 30 mm.
- Návod s obrázky s návrhy motivů.

Tato konstrukce vrat vám nabízí dvě možnosti ztvárnění:



Celoplošné obložení, u kterého je rám i sokl zcela zakrytý.



Výplň uloženou v rámu s viditelným soklem jako ochranou proti stříkající vodě.



Při dodržení přípustné hmotnosti výplně jsou u motivu 905 možné šířky vrat až do 5 m. Viz také stranu 25.

Barvy a povrchy podle volby: Váš vkus rozhoduje

Ocelová vrata s barevným pokrytím polyesterovou základní práškovou barvou

Pozinkovaná křídla vrat i dveří jsou optimálně chráněna proti povětrnostním vlivům i korozi až po řezné hrany.

Standardně v odstínu provozně bílá

Ocelové motivy dostanete standardně ve zvlášť cenově příznivé provozně bílé barvě, v 15 přednostních barvách za stejnou cenu a asi v 200 barvách podle stupnice RAL. Vyjmuty jsou barvy s perleťovým efektem, zářivé a metalické barvy.

Vrata jsou obecně dodávána se stejnou barvou na vnější i vnitřní straně.




	Provozně bílá	RAL 9016		Antracitová šed'	RAL 7016
	Bílý hliník	RAL 9006		Jedlová zeleň	RAL 6009
	Terakotově hnědá	RAL 8028		Mechová zeleň	RAL 6005
	Hlinitá hnědá	RAL 8003		Holubí šed'	RAL 5014
	Okrově hnědá	RAL 8001		Ocelově šedá	RAL 5011
	Okenní šed'	RAL 7040		Safírově modrá	RAL 5003
	Světle šedá	RAL 7035		Rubínově červená	RAL 3003
	Kamenná šed'	RAL 7030		Slonová kost	RAL 1015

Ocelová vrata s povrchem Decograin se vzhledem dřeva

Pokrytí fólií z umělé hmoty odolné proti ultrafialovému záření na venkovní straně křídla vrat spojuje výhody ocelových plechových vrat s věrným vzhledem přírodního dřeva. Díky speciální ochraně povrchu zůstanou vrata dlouho krásná.



Decograin Golden Oak (zlatý dub)



Decograin Rosewood (palisandr)

Perfektně zkombinováno Vrata a domovní dveře s partnerským vzhledem

Výklopná vrata Hörmann Berry dostanete sladěná s motivy domovních dveří Hörmann s velmi ušlechtilé působícím strukturním lakem v barevném odstínu CH 703, antracit.



Strukturní lak CH 703, antracit

Povrchy Decograin dostanete pro kazetové motivy: 971, 973, 975, 977 a také pro motivy ocelových panelů 984 a 985. Přehled motivů najdete na straně 24-25.



Dřevěná vrata v designu Softline

Všechny motivy (kromě motivu 936 basic) jsou standardně dodávány s celoplošným exkluzivním dřevěným obložením křídla vrat i zárubně. Na přání dostanete zárubeň také bez obložení dřevem.

Design Softline, protože vypadá lépe

Proto jsou všechna profilovaná prkna (120 x 14 mm) jemně zaoblená. A to dává dřevěným motivům přitažlivý vzhled. (Ne u motivu 936 basic)

Všechny motivy jsou dodávány ve dvou druhích dřeva



Severský smrk



Kanadská tsuga



Dřevěná vrata v šesti barevných odstínech Color

Hedvábně matný povrch křidel vrat z masivního dřeva je opatřen 3násobným barevným nátěrem a díky tomu je barevně stálý a odolný proti povětrnostním vlivům. (Ne u motivu 936 basic).

Rám vrat je opatřen základním nátěsem polyesterovou práškovou barvou: Bílou u bílých a barevných vrat, terakotově hnědou u vrat s dřevěnou lazurou. Barevná dřevěná vrata se dodávají do šířky 3000 mm a výšky 2500 mm.



Čistě bílá



Smrková žluť



Královská modř



Holubí šed'



Jedlová zeleň



Světle šedá

Dřevěná vrata s motivem 936 basic Příznivá varianta

Obložení vrat je vyrobeno z prken se zaobleným hoblovaným profilem ze severského smrku. Zadní strana je opatřena základní impregnací a zčásti je s ještě neopracovaným povrchem. Profilová prkna jsou upevněna v ocelovém soklu se spodním plechem.



Všechna vrata s dřevěnou výplní jsou pro ochranu při dopravě a na staveništi dodávána ve fóliovém obalu.



Obr. 4: 283 x 203 mm



Obr. 5: 283 x 203 mm



Obr. 6: 283 x 203 mm



Obr. 21: 375 x 375 mm



Obr. 23: 277 x 199 mm



Obr. 24: 199 x 277 mm

Prosklení u ocelových výplní

Dodává se pro motivy: 902, 941, 957, 971 a 973 (s výjimkou Decograin).
Materiál: umělá hmota odolná proti povětrnosti.
Barva: sladěná s barevným odstínem křídla vrat.
Prosklení: **umělohmotné tabule o tloušťce 3 mm**, volitelně čiré sklo nebo krystalická struktura.

Prosklení u dřevěných výplní

Obrázek 21 pro motivy: 925, 927 a 931. Obrázky 23 a 24 pro motivy: 933, 934 a 937. Materiál: dřevo.
Prosklení: **umělohmotné tabule o tloušťce 3 mm**, volitelně čiré sklo nebo krystalická struktura.

Světlo díky prosklení

Dodatečné prosklení není jen tvůrčím prvkem. Pronikající denní světlo šetří elektřinu a vytváří příjemnější atmosféru. Ideální, je-li garáž používána například také jako dílna.

Vedlejší dveře dostanete s kováním s kulatým madlem ve všech zobrazených materiálech. Standardně s klikou na obou stranách nebo na přání se sadou klika / koule.

Zámek s válcovou vložkou líčující s plochou je možno začlenit do uzamykacího systému domu.



Standardní klika vrat:
Umělá hmota, černá



Standardní klika vedlejších dveří:
Sada s kulatým madlem, černá



Litý hliník (podobný RAL 9016)



Litý hliník, barva mosaz



Litý hliník, hnědý



Litý hliník, barva nové stříbro



Ušlechtilá ocel, leštěná



Ušlechtilá ocel, kartáčovaná



Krásné kliky dodávají akcenty

Klika vyvinutá designéry a bezpečnostními odborníky je tvarově jedinečná. Díky ergonomickému ztvárnění padne bezpečně a pevně do ruky.


Přehled ocelových motivů



Motiv 902 ■
Vroubkovaná ocel svisle




Motiv 941 ■
Vroubkovaná ocel s dosedajícím vlisem



Motiv 971 ■
Ocelová kazeta



Motiv 968 ■
Vroubkovaná ocel vodorovně



Motiv 957 ■
Vroubkovaná ocel se středním a bočním profilem



Motiv 973 ■
Ocelová kazeta



Motiv 984 ■
Ocelový panel svisle



Motiv 990 ■
Vroubkovaná ocel, stromečkový vzor



Motiv 975 ■
Ocelová kazeta



Motiv 985 ■
Ocelový panel vodorovně



Motiv 914 ■
Vroubkovaná ocel s ventilačními otvory



Motiv 977 ■
Ocelová kazeta



Motiv 902 pro dvojgaráže

Vrata pro dvojgaráže

■ Tyto motivy vrat se dodávají pro dvojgaráže v provedení vrat DF 98, až do maximální šířky vrat 5000 mm. Viz také strany 32-33.

Vrata s integrovanými dveřmi


Motivy 902 a 905 dostanete s integrovanými dveřmi s otvíráním ven.

Všechny vyobrazené vedlejší dveře se dodávají i jako 2křídle.



Motiv 979
Ocelová kazeta


Dřevěné a designové motivy



Motiv 934 ■
Svisle drážkované dřevo




Motiv 925
Diagonálně drážkované dřevo



Motiv 933
Vodorovně drážkované dřevo



Motiv 931
Drážkované dřevo, stromečkový vzor



Motiv 937
Drážkované dřevo s vodorovnými středními profily



Motiv 927
Drážkované dřevo, kosočtverce



Motiv 936 basic
Svisle drážkované dřevo



Motiv 905 ■
pro montáž výplně na straně stavby


Hmotnost výplně:
V závislosti na velikosti vrat od 6 do 10 kg/m²
u vrat pro dvojgaráže do max. 16 kg/m²



Motiv 41
Hladká dřevěná výplň



Motiv 41 TC
Domovní dveře




Motiv 45
Hladká dřevěná výplň



Motiv 45 TC
Domovní dveře




Motiv 62
Hladká dřevěná výplň



Motiv 62 TC
Domovní dveře



Motiv 689
Hladká dřevěná výplň



Motiv 689 TC
Domovní dveře

Prosklení designových vrat

Motivy 41, 45 a 689 jednotabulové bezpečnostní sklo Parsol Grau (šedé), opískované, u motivů 45 a 689 s čirými vodorovnými pruhy

Motiv 62
Jednotabulové bezpečnostní sklo Mastercarré Weiß (bílé)



Tip

Hörmann má mnoho normovaných velikostí pro modernizace, které jsou přesně přizpůsobeny nahrazovaným starým vratům. S těmito normovanými velikostmi ušetříte spoustu peněz a svá nová automatická garážová vrata získáte rychleji.



Pryč se starými vraty, sem s novými

Rychle a čistě za jediný den

»Jsme nadšení, protože všechno krásně klaplo. Od včasného dodání přes rychlou a čistou montáž až k předání. Po této pozitivní zkušenosti jsou nyní na řadě domovní dveře, přirozeně také značky Hörmann.«

Zcela jednoduše k novým vratům

Vyrovnávací clony a clony pro modernizaci

Při modernizaci se může stát, že je otvor vyšší a širší, než jsou cenově výhodná garážová vrata v normované velikosti. To není žádný problém! Neboť k optickému přizpůsobení slouží horní a boční vyrovnávací clony. Jestliže se při demontáži starých vrat poškodí zdívo, clona pro modernizaci se opět postará o čistý výsledek bez dalších omítkářských prací.



Gumový uzavírací profil u průběžné podlahy

Pro garáže u kterých je vjezd do garáže bez prahu, zabraňuje trvale elastický gumový uzavírací profil odolný proti povětrnosti pronikání listů, krup a sněhu.



Nejlépe přímo s pohonem

Otvírání je pak mnohem pohodlnější a díky automatickému uzamykání jsou vrata ještě bezpečnější proti vypáčení.

Vrata Berry N80 a F80

Ideální k modernizaci prefabrikovaných a řadových garáží



Modernizace prefabrikovaných garáží pomocí cenově výhodných normovaných velikostí

Někdy už natírání starých garážových vrat a nepohodlné otvírání vrat s otočnými křídly nestojí za provedenou prací. V tom případě se vyplatí nová výklopná vrata Berry firmy Hörmann v cenově výhodné normované velikosti. Ta jsou opatřena základním nátěsem polyesterovou práškovou barvou, vypadají dobře a otvírají se mnohem snáze.

- Rychlá, čistá výměna vrat za jediný den
- 3 druhy ostění pro každou montážní situaci
- Stará vrata jsou ihned zlikvidována

Velikosti vrat a montážní údaje najdete na straně 32 a dalších.

ProMatic Akku

Řešení pohonu garážových vrat v prefabrikovaných garážích a garážových prostorech bez připojení na elektřinu. Přenosný akumulátor napájí pohon proudem a může být nabíjen z běžné elektrické zásuvky v domácnosti.

Solární modul

Ptejte se také po vhodném solárním modulu, abyste ušetřili za nabíjení akumulátoru.





Tip

Ve vašem autě je vždy připraven k použití, nenápadně zasunut do zásuvky pro zapalovač. Příznivá alternativa k dálkovému ovládání integrovanému v autě. Volitelně k obsluze jedné funkce (HSZ 1) nebo dvou funkcí (HSZ 2).



Otvírání se systémem

Inteligentní příslušenství pro bezpečnost a pohodlí

Na téma otvírání a zavírání nabízí Hörmann širokou paletu příslušenství s četnými funkcemi. Rádiová obsluha se provádí buď z auta nebo mobilně z jiného místa. Mimo to zvyšují bezpečnost a komfort individuální řešení na bázi špičkové techniky, například rozpoznávání otisků prstů.

Komfortní příslušenství



Ruční vysílač „mini“ HSM 4
pro čtyři funkce



Ruční vysílač „mikro“ HSE 2
pro dvě funkce, včetně
kroužku na klíče



Ruční vysílač HSP 4
s blokováním vysílání,
pro čtyři funkce,
včetně kroužku na klíče



Ruční vysílač HS 4
pro čtyři funkce



Ruční vysílač HS 1
pro jednu funkci



Ruční vysílač HSZ 1
pro jednu funkci
Ruční vysílač HSZ 2
(bez vyobrazení) pro
dvě funkce



HSD 2-C chromovaný
s vysokým leskem
HSD 2-A
(bez vyobrazení)
Alu-Look (vzhled
hliníku), pro dvě funkce

Další příslušenství a více
informací o pohonech
Hörmann pro garážová
a vjezdová vrata najdete
v odborných prospektech
a na webu
www.hoermann.com.



Automatická vrata Hörmann se obsluhují stejně pohodlně jako televizor. Stisknete tlačítko a už jedete chráněni před větrem a deštěm do garáže. Za tmy je přímá cesta mnohem bezpečnější.



ProMatic

Cenově výhodný nástup do prvotřídní kvality Hörmann

ProMatic

Pro vrata do šířky 5000 mm
Tažná a tlačná síla: 500 N
Špičková síla: 650 N

ProMatic P

Pro vrata do šířky 5500 mm
Tažná a tlačná síla: 600 N
Špičková síla: 750 N

ProMatic Akku

Pro garáže bez elektrického
přívodu a vrata do šířky
3000 mm
Tažná a tlačná síla: 350 N
Špičková síla: 400 N



SupraMatic

**Kvalitní pohon s mnoha
přídavnými funkcemi**

- Samostatně zapínatelné halogenové osvětlení
- Přídavná otvácí výška vrat k větrání garáže

SupraMatic E

Pro vrata do šířky 5500 mm
Tažná a tlačná síla: 650 N
Špičková síla: 800 N

SupraMatic P

Pro vrata do šířky 5500 mm,
těžká dřevěná vrata a vrata
s integrovanými dveřmi
Tažná a tlačná síla: 750 N
Špičková síla: 1000 N



Velmi stabilní konstrukce vrat

Široká, pozinkovaná bloková zárubeň a vodorovná zesílení křídla vrat dodávají vratům Hörmann Berry vysokou stabilitu.

Jednoduchá montáž

S upevňovacími kotvami a plynule nastavitelnými univerzálními kotvami je montáž velmi jednoduchá.



Důraz na bezpečnost

Spolehlivá ochrana a ověřená bezpečnost

Vrata Hörmann Berry jsou spolehlivě zajištěna proti zřícení a sevření. Výklopná vrata sotva mohou být ještě bezpečnější. A díky jejich zamykacím systémům jste na tom dobře, i pokud jde o ochranu proti vloupání. Bez ohledu na to, rozhodnete-li se pro automatická nebo ručně ovládaná vrata.

Bezpečnostní charakteristiky dle evropské normy EN 13241-1



Jen u firmy Hörmann



Jedinečná prohlubeň v kolejnici

Po úplném otevření se vrata utlumí na dorazu a v prohlubni kolejnice se bezpečně zastaví.

Precizní vedení kolejnic zabraňuje vykojení křídla vrat a mimo to spolu s pojezdovými kladkami z umělé hmoty odolnými proti otěru zajišťuje lehký a tichý chod vrat.



Bezpečnostní systém s vícenásobnými pružinami

Pokud by se některá pružina zlomila, ostatní, neporušené pružiny vrata zajistí.

Optimálně dimenzované sady pružin zajišťují v závislosti na typu a velikosti vrat dostatečnou rezervu bezpečnosti: Typ vrat N80: 3-4 pružiny na každé straně, typ vrat DF98: 6-10 pružin na každé straně.

Vzdálenost vinutí pružin je tak malá, že i dětské prsty jsou ve velké míře chráněny před sevřením.



Ochrana proti sevření

Pružné lišty z umělé hmoty mezi křídlem vrat a rámem (žádná ocel na ocel) a přídatné ochranné kryty nad rameny pák zajišťují účinnou ochranu proti sevření.



Uzamknutí zevnitř

Při přímém přístupu z garáže do domu je možno vrata uzamykat i zevnitř bezpečnostní pákou. Zámek lze integrovat do domovního uzamykacího zařízení.

Zajištění proti vloupání díky jedinečnému zamknutí otočnou západkou.

U tohoto způsobu zamknutí se rohy křídla vrat pevně zajistí na rámu vrat, takže vypáčení je prakticky nemožné.

S volitelnou sadou pro dodatečnou výbavu umožňující snadnou svépomocnou montáž můžete vrata zamknout ještě nahoře.

Dobře chránění při dešti a bouři

Standardně spodní nárazovou kolejnici, u průběžné podlahy na prání gumovým uzavíracím profilem odolným proti povětrnosti.

Zaručená kvalita

Vrata Berry firmy Hörmann jsou zkoušena a certifikována samostatně i v kombinaci s pohony Hörmann podle vysokých bezpečnostních požadavků evropské normy 13241-1.

To vám dává jistotu, že nákupem vrat Hörmann Berry získáte velmi dobrou výklopná vrata.

Srovnání se vyplátí.



Výklopná vrata Berry

Typy vrat N80 a DF98

Velikosti a montážní údaje

Normované velikosti N80 pro jednotlivé garáže (v závislosti na motivu vrat)								Rozměry v mm	
Objednací rozměr Směrný rozměr stavby		Vnější rozměr rámu		Světlé rozměry průjezdu		Vestavba za otvorem		Vestavba v otvoru	
						doporučený konečný rozměr (oblast montáže)	doporučený konečný rozměr** (oblast montáže)	Konečné rozměry	
šířka	výška	šířka	výška	šířka	výška	šířka	výška	šířka	výška
2250	1920	2355	1990	2110	1800	2250 (2215-2340)	1920 (1890-1950)	2375	1970
	2000	2355	2070	2110	1880	2250 (2215-2340)	2000 (1970-2030)	2375	2050
	2075	2355	2145	2110	1955	2250 (2215-2340)	2075 (2045-2105)	2375	2125
	2125	2355	2195	2110	2005	2250 (2215-2340)	2125 (2095-2155)	2375	2175
2375	1920	2480	1990	2235	1800	2375 (2340-2465)	1920 (1890-1950)	2500	1970
	2000	2480	2070	2235	1880	2375 (2340-2465)	2000 (1970-2030)	2500	2050
	2075	2480	2145	2235	1955	2375 (2340-2465)	2075 (2045-2105)	2500	2125
	2125	2480	2195	2235	2005	2375 (2340-2465)	2125 (2095-2155)	2500	2175
	2250	2480	2320	2235	2130	2375 (2340-2465)	2250 (2220-2280)	2500	2300
	2375	2480	2445	2235	2255	2375 (2340-2465)	2375 (2345-2405)	2500	2425
2500	1920	2605	1990	2360	1800	2500 (2465-2590)	1920 (1890-1950)	2625	1970
	2000	2605	2070	2360	1880	2500 (2465-2590)	2000 (1970-2030)	2625	2050
	2075	2605	2145	2360	1955	2500 (2465-2590)	2075 (2045-2105)	2625	2125
	2125	2605	2195	2360	2005	2500 (2465-2590)	2125 (2095-2155)	2625	2175
	2250	2605	2320	2360	2130	2500 (2465-2590)	2250 (2220-2280)	2625	2300
	2375	2605	2445	2360	2255	2500 (2465-2590)	2375 (2345-2405)	2625	2425
	2500	2605	2570	2360	2380	2500 (2465-2590)	2500 (2470-2530)	2625	2550
	2750	2605	2820	2360	2630	2500 (2465-2590)	2750 (2720-2780)	2625	2800
2625	2125	2730	2195	2485	2005	2625 (2590-2715)	2125 (2095-2155)	2750	2175
2750	2000	2855	2070	2610	1880	2750 (2715-2840)	2000 (1970-2030)	2875	2050
	2125	2855	2195	2610	2005	2750 (2715-2840)	2125 (2095-2155)	2875	2175
3000	2000	3105	2070	2860	1880	3000 (2965-3090)	2000 (1970-2030)	3125	2050
	2125	3105	2195	2860	2005	3000 (2965-3090)	2125 (2095-2155)	3125	2175

Normované velikosti DF98 pro dvojgaráže (v závislosti na motivu vrat)								Rozměry v mm	
Objednací rozměr Směrný rozměr stavby		Vnější rozměr rámu		Světlé rozměry průjezdu		Vestavba za otvorem		Vestavba v otvoru	
						doporučený konečný rozměr (oblast montáže)	doporučený konečný rozměr** (oblast montáže)	Konečné rozměry	
šířka	výška	šířka	výška	šířka	výška	šířka	výška	šířka	výška
4000	2000	4096	2073	3840	1820	4000 (3955-4075)	2000 (1960-2020)	4116	2043
	2125	4096	2198	3840	1945	4000 (3955-4075)	2125 (2085-2145)	4116	2168
4500	2000	4596	2073	4340	1820	4500 (4455-4575)	2000 (1960-2020)	4616	2043
	2125	4596	2196	4340	1945	4500 (4455-4575)	2125 (2085-2145)	4616	2168
	2250	4596	2323	4340	2070	4500 (4455-4575)	2250 (2210-2270)	4616	2293
5000	2000	5096	2073	4840	1820	5000 (4955-5075)	2000 (1960-2020)	5116	2043
	2125	5096	2196	4840	1945	5000 (4955-5075)	2125 (2085-2145)	5116	2168

Vrata s modernizační clonou

Věnujte prosím pozornost

V šířce se konečný rozměr může lišit max. o 10 mm.
Ve výšce se konečný rozměr při montáži se spodním dorazem může lišit max. o 10 mm.
U vrat s průběžnou podlahou (zárubeň na horní hraně hotové podlahy) je třeba ke konečnému rozměru přičíst 30 mm.

- * Světlé rozměry průjezdu (vrata se spodním dorazem)
- ** Se započtením dodatečných 30 mm (u vrat N80) a 40 mm (u vrat DF98) spodního dorazu.

Šířka: Směrný rozměr stavby minus 140 mm (160 mm u vrat DF98)
Výška: Směrný rozměr stavby minus 120 mm (180 mm u vrat DF98)
Výška: Směrný rozměr stavby minus 135 mm u motivu 905 (200 mm u vrat DF98)
Výška: o 30 mm větší průjezd (bez spodního dorazu) (25 mm u vrat DF98)

Rozsah velikostí maximálně (v závislosti na motivu vrat)												Rozměry v mm	
Výška vrat												Vrata N80 Vrata DF 98	
2750													
2625													
2500													
2375													
2250													
2125													
2000													
1875													
		2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000
		Šířka vrat											

Maximální hmotnost výplně v kg/m ² pro motiv 905											Rozměry v mm			
Výška vrat	14 / 10 DF 98 / N80													
2750	16	16	16	16	16	14	14	12						
2625	16	16	16	16	16	14	14	12	12	12				
2500	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 7	16	16	16	14	14	12	12	10	10	
2375	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 7	16	16	16	14	14	12	12	10	10	
2250	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 7	16 / 7	16	16	14	14	12	12	10	10	
2125	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16	16	14	14	12	12	10	10	
2000	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16	16	16	16	16	16	14	14	
1875	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16 / 10	16	16	16	16	16	16	14	14	
	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
Šířka vrat														
Zeptejte se odborného prodejce Hörmann, který vám pro vaše vrata sdělí přesnou hmotnost výplně na m ² .														

Normované velikosti pro 1křídlové dveře								Rozměry v mm	
Objednací rozměr Směrný rozměr stavby		Světlý rozměr hrubého otvoru		Světlý rozměr průchodu*			Výška kliky		
šířka	výška	šířka	výška	šířka	s dorazem výška	bez dorazu výška			
				BRB -45	BRH -38	BRH -23	od OFF (horní hrany hotové podlahy)	Normované velikosti s ocelovou výplní a pro montáž výplně na straně stavby jsou standardně dodávány s vnějším dorazem. Po přešroubování kování je možný vnitřní doraz. Motivy s celoplošnou dřevěnou výplní jsou možné jen pro vnější doraz.	
875	1875	885	1880	830	1837	1852	990		
	2000	885	2005	830	1962	1977	1050		
	2125	885	2130	830	2087	2102	1110		
1000	2000	1010	2005	955	1962	1977	1050	U dveří se spodním dorazem a otvíráním ven se směrný rozměr stavby měří ve výšce vždy od horní hrany hotové podlahy u nejhlubší podlahy.	
	2125	1010	2130	955	2087	2102	1110		
* Světlná šířka průchodu se při úhlu otevření menším než 170° zmenší.				Bloková zárubeň pro montáž do otvoru: Rozměry a provedení na požádání Speciální velikosti a provedení vrat na požádání. Max. rozsah velikostí (BR): 1250 x 2375 mm.					



Výklopná vrata Berry

Typ vrat N80 pro samostatné garáže

Montážní údaje

Uspořádání kotev

Rozměry v mm




* Celková délka pohonů vrat: 3200 mm do výšky vrat 2500 mm ProMatic / SupraMatic 3450 mm do výšky vrat 2750 mm ProMatic / SupraMatic


Vestavba za otvorem

Vrata se spodním dorazem


Vrata bez spodního dorazu



Doporučený konečný rozměr je navržen pro plánování. Minimální dorazy, výška překladu a oblast montáže jsou vztaženy k tomuto rozměru.



Doporučený konečný rozměr v tabulce (strana 32) musí být u výšky větší o 30 mm.



S pohonem ProMatic / SupraMatic


*Není nutný žádný dodatečný prostor překladu.

Výjimka: Motivy 905, 941, motivy s dřevěnou výplní = volný prostor 15 mm


Vestavba v otvoru

Vrata se spodním dorazem


Vrata bez spodního dorazu



Montáž v otvoru je třeba rozměrově přesněji odsouhlasit. Zejména u vrat v normovaných velikostech. Vrata ve speciálních velikostech jsou vyráběna přesně pro daný otvor.



Konečný rozměr v tabulce (strana 32) musí být u výšky větší o 30 mm.



S pohonem ProMatic / SupraMatic

Není nutný žádný dodatečný prostor překladu.

Výjimka: Motivy 905, 941, motivy s dřevěnou výplní = volný prostor 15 mm



Výklopná vrata Berry

Typ vrat DF98 pro dvojgaráže

Montážní údaje

Uspořádání kotev

Rozměry v mm




* Celková délka pohonů vrat:
3200 mm do výšky vrat 2500 mm ProMatic / SupraMatic 3450 mm
do výšky vrat 2750 mm ProMatic / SupraMatic


Vestavba za otvorem

Vrata se spodním dorazem


Vrata bez spodního dorazu



Konečný rozměr je navržen pro plánování.
Minimální dorazy, výška překladu a oblast montáže
jsou vztaženy k tomuto rozměru.
Upozornění pro normované velikosti: Jestliže boční
doraz činí 60 mm až 105 mm, je třeba to uvést v objednávce.



Doporučený konečný rozměr v
tabulce (strana 32) musí být u výšky
větší o 25 mm.




S pohonem ProMatic / SupraMatic
* Volný prostor 65 mm


Vestavba v otvoru

Vrata se spodním dorazem


Vrata bez spodního dorazu



Montáž v otvoru je třeba rozměrově přesněji odsouhlasit,
zejména u vrat v normovaných velikostech. Vrata ve
speciálních velikostech jsou vyráběna přesně pro daný otvor.



Konečný rozměr v tabulce (strana 32)
musí být u výšky větší o 25 mm.




S pohonem ProMatic / SupraMatic
Volný prostor 65 mm

Výklopná vrata Berry


Garážové dveře

Velikosti a montážní údaje


1křídle / vzdálenosti kotev






Dveře se spodním dorazem



Dveře bez dolního dorazu A



Dveře bez spodního dorazu B




* Světla šířka průchodu se při úhlu otevření menším než 170° zmenší.


U dveří se spodním dorazem a otvíráním ven se směrný rozměr stavby měří ve výšce vždy od horní hrany hotové podlahy u nejhlubší podlahy.

Motivy 902 a 905 v normované velikosti jsou použitelné vpravo/vlevo.


2křídle / vzdálenosti kotev



Dveře se spodním dorazem



Dveře bez spodního dorazu



Rozsah velikostí pro 2křídle dveře

Šířka (směrný rozměr stavby): 1300 až 2500 mm
Výška (směrný rozměr stavby): 1750 až 2250 mm

* Světla šířka průchodu se při úhlu otevření menším než 170° zmenší.

Varianty vestavby



Vnější doraz

Se spodním dorazovým profilem.



Vnitřní doraz

U dveří s vnitřním dorazem je třeba spodní příložný úhelník, popř. transportní úhelník zásadně odstranit a zajistit odtok vody směrem ven. Dveře na straně vystavené povětrnosti je třeba přednostně instalovat s vnějším dorazem.

Velikosti modernizace a montážní údaje

Velikosti vrat pro betonové garáže s vnějším dorazem			Rozměry v mm
Objednací rozměr Směrný rozměr stavby šířka x výška	Konečný světlý rozměr* (oblast montáže) šířka x výška	Vnější rozměr rámu	Světlý průjezd šířka x výška
2375 x 2045	2449 - 2489 x 2088 - 2108	2509 x 2148	2235 x 1925
2375 x 2075	2449 - 2489 x 2118 - 2138	2509 x 2178	2235 x 1955
2425 x 2075	2499 - 2539 x 2118 - 2138	2559 x 2178	2285 x 1955
2485 x 2045	2559 - 2599 x 2088 - 2108	2619 x 2148	2345 x 1925
2500 x 2075	2574 - 2614 x 2118 - 2138	2634 x 2178	2360 x 1955
2500 x 2100	2574 - 2614 x 2143 - 2163	2634 x 2203	2360 x 1980
2560 x 2125	2634 - 2674 x 2168 - 2188	2694 x 2228	2420 x 2005
2570 x 2125	2644 - 2684 x 2168 - 2138	2704 x 2228	2430 x 2005
2590 x 2075	2664 - 2704 x 2118 - 2138	2724 x 2178	2450 x 1955
2590 x 2125	2664 - 2704 x 2168 - 2188	2724 x 2228	2450 x 2005
2705 x 2125	2779 - 2819 x 2168 - 2188	2839 x 2228	2565 x 2005
2715 x 2075	2789 - 2829 x 2118 - 2138	2849 x 2178	2575 x 1955
2720 x 2200	2794 - 2834 x 2243 - 2263	2854 x 2303	2580 x 2080
2730 x 2125	2804 - 2844 x 2168 - 2188	2864 x 2228	2590 x 2005

Uspořádání kotev




* Celková délka pohonu vrat: ProMatic/SupraMatic 3200 mm do výšky vrat 2500 mm

Těleso stavby bez šambrán /s šambránami




se spodním dorazem

bez spodního dorazu

Montáž pomocí hmoždinek - hloubka ostění min. 75 mm



**Upínací montáž - hloubka ostění min. 50 mm,
max. 100 mm**



* S ohledem na dodatečných 30 mm u spodního dorazu.



Zažijte kvalitu Hörmann

Domovní dveře

V našich obsáhlých programech najdete vhodný model pro každou potřebu a každý požadavek.

Přístřešky

Praktický doplněk domovních dveří podle vašeho přání.

Ocelové dveře

Rychlá montáž: Pevné dveře pro libovolné části vašeho domu, od sklepa až po půdu.

Zárubně

Vyberte si z rozsáhlého programu pro nové stavby i rozšiřování a modernizaci.

Garážová vrata

Vhodná pro váš osobní architektonický styl: výklopná nebo sekční vrata z oceli nebo ze dřeva.

Pohony vrat

Užívejte si komfortu: Pohony Hörmann pro garáže a vjezdové brány.



Hörmann: kvalita bez kompromisu



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtshausen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgie



Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko



Hörmann Beijing, Čína



Hörmann Tianjin, Čína



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky. Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti v Americe a Číně je Hörmann Váš silný mezinárodní partner pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

